






Leitungsübersicht

Bezeichnung	Abbildung	Kurzzeichen		Nennquerschnitt in mm ²	Aderzahl	Außendurch- messer in mm	max. Leistung in kW	Verwendung
		alt	neu					
Kunststoff - Fassungsadern		NYFA NYFAF	H05V-U H05V-K	<< 1,50	1	<< 3,30	<< 3,68	Verdrahtung in Leuchten
Kunststoff- aderleitungen		NYA	H07V-U	1,50	1	3,30	3,68	Verdrahtung in- Schalt- und Verteileranlagen Verlegung in- Rohren und trockenen Räumen auf und unter Putz
		NYAF	H07V-R	1,50		3,30	11,07	
			H07V-K	2,50		3,90	5,75	
			2,50	3,90		13,84		
			4,00	4,40		17,30		
			6,00	4,90		24,22		
			10,00	6,40		34,60		
			16,00	7,30		43,60		
25,00	9,80	55,36						
Stegleitungen		NYIF	-	1,50	3	4,4 x 19,00	3,68	Verlegung in oder unter Putz in trockenen Räumen
		1,50	4	4,4 x 26,00	11,07			
		2,50	3	5,2 x 21,50	5,75			
		2,50	4	5,2 x 29,50	17,30			
Mantelleitungen		NYM	-	1,50	3	10,50	3,68	Verlegung auf, in und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen und im Freien bei geschützter Verlegung
		1,50	4	11,00	11,07			
		2,50	3	11,50	5,75			
		2,50	4	12,50	17,30			
		4,00	4	14,50	24,22			
		6,00	4	16,50	27,68			
		10,00	4	19,50	43,60			
16,00	4	23,50	55,36					
umhüllte Rohrdrähte und Bleimantel- leitungen		NYN	-	1,50	3	14,00	3,68	, Verlegung auf, in unter und über Putz in trockenen und feuchten Räumen , und im Freien , Mauerwerk, Erdreich Kabelkanälen und Innenräumen
		NYRUZY	-	1,50	4	16,00	11,07	
		2,50	3	15,00	5,75			
		2,50	4	17,00	17,30			
		4,00	4	19,00	24,33			
		6,00	4	20,00	27,68			
		10,00	4	22,00	43,60			
16,00	4	25,00	55,36					

Wilhelm Kimmel GmbH & Co. KG Kunststoffe

Hohnsteiner Str. 1

01855 Sebnitz

Email: infomail@kimmel-kunststoffe.de

Tel.: 035971/ 87-0

Fax: 035971/ 87-229

Internet: www.kimmel-kunststoffe.de